



Att anlägga avlopp

Det krävs tillstånd från myndighetsnämnden för att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas. Övriga avloppsanordningar ska anmälas innan de anläggs så möjligheten att meddela råd eller förelägganden finns. Även ändringar av befintliga avlopp ska anmälas om avloppsvattnets mängd eller sammansättning kommer att ändras. (Gällande lagstiftning finns i miljöbalkens 9 kap. 6 § samt i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 5 § samt 12-16 §§)

I Nybro kommun tillämpas följande rutiner för avloppsärenden:

- Sökanden tar kontakt med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Miljöinspektör gör en förbesiktning och bedömer platsens lämplighet.
- Entreprenören gräver en provgrop på överenskommen plats (minst 2 meter djup).
- Entreprenören/miljöinspektören¹ besiktigar provgropen och gör en bedömning av jordartenslämplighet samt vilken typ av avloppslösning som är bäst på den aktuella platsen. Ibland krävs en noggrann analys av jordarten.
- Entreprenören inkommer med ansökan samt situationsplan utvisande avloppsanläggningens läge på fastigheten i förhållande till vattentäkter, diken, vägar, fastighetsgränser, byggnader med mera. *OBS!! Fastighetsägaren ska skriva under ansökan.*
- Miljöinspektören fattar beslut om ansökan skall beviljas eller inte. Ett tillstånd är i regel förenat med vissa villkor.
- När sökanden (och entreprenören) fått det skriftliga tillståndet kan avloppsanläggningen byggas. Om avvikelser från tillståndet blir aktuella skall samråd ske med inspektören.
- Miljöinspektören besiktigar anläggningen, utfärdar besiktningsrapport och slutligen godkänner avloppet. I de fall entreprenören är diplomerad sänder den in en entreprenörsrapport inklusive foton

Uppllysningar

Ett grundkrav vid anläggande av enskilda avlopp är att kemiska produkter som används i hushållet ska ha en låg fosfathalt. Vilka dessa är hittar du på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida: www.snf.se/bmv. Dessutom bör så vattensnål teknik som möjligt användas.

Avgift för anmälan

För handläggning/prövning betalas avgift enligt Nybro kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan finns på Nybro kommuns hemsida under "Taxor och avgifter".

Vill du ha mer information, kontakta miljö- och byggheten på telefon 0481-450 00.

Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller vatten, där diplomerade entreprenörer inkommit med kompletta uppgifter reduceras avgiften med en timma.

¹ När entreprenören är diplomerad av Maskinentreprenörerna i samarbete med Miljösamverkan Sydost, Så utför den besiktning av provgrop och val av anläggning. Diplomeringen är personlig.

Ansökan/Anmälan skickas eller lämnas till:

Nybro kommun
 Samhällsbyggnadsnämnden
 382 80 NYBRO

Sökanden**Fastighetsägare** (om annan än sökanden)

Namn:		Namn:
Adress:		Adress:
Postadress:		Postadress:
Personnr/Org.nr:		Tel dagtid:
Tel dagtid:	Tel mobil:	E-post:
E-post:		

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:	Fastighetens adress:
☐ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad ☐ Annat:..... Antal personer:.....	

Ansökan avser (tillståndsplikt)

☐ Ny avloppsanläggning till vilken följande avlopp planeras anslutas: ☐ Vattentoalett ☐ Dusch/bad ☐ Disk/kök ☐ Tvätt ☐ Urin/spolvätska från urinseparerande toalett, typ:..... ☐ Anslutning av wc till befintlig avloppsanläggning ☐ Ny placering av någon del i befintligt avlopp (bifoga karta) ☐ Annat:.....

Anmälan avser (anmälningsplikt)

☐ Ny avloppsanläggning utan WC ☐ Ändring av avloppsanläggning avseende: ☐ Ny anslutning av: ☐ Ökad belastning ☐ Utbyte av anläggningsdel ☐ Annat:
--

Beskrivning av avloppsanläggningen

Förbehandling genom slamavskiljare (steg 1)	☐ Trekammarbrunn Effektiv våtvolum:m ³ ☐ Tvåkammarbrunn Effektiv våtvolum:m ³ Fabrikat: Modell: Godkännandebevis (P-märkt): ☐ Nej ☐ Ja	
Behandling av avloppsvatten (steg 2)	☐ Infiltration	☐ Normal ☐ Upplyft ☐ Förstärkt medcm markbäddssand (0-8 mm) ☐ Med biomoduler (leverantörens beskrivning ska bifogas) Yta:m ² Ledningslängd:m Antal spridningsledningar:st
	☐ Markbädd	☐ Normal ☐ Upplyft ☐ Med biomoduler (leverantörens beskrivning ska bifogas) Yta:m ² Ledningslängd:m Antal spridningsledningar:st Utsläpp till:
	☐ Minireningsverk	☐ Trekammarbrunn integrerad till minireningsverket Utsläpp till: Fabrikat: Modell: (leverantörens beskrivning samt drift- och underhållsinstruktioner bifogas) Serviceavtal avses upprättas: ☐ Nej ☐ Ja Larm:

	☐ Annat	☐ Sluten tank för: ☐ WC ☐ Urin ☐ Bad/disk/tvätt Volym:m ³ Fabrikat/modell: Larm: ☐ Urinsortering Volym:m ³ Fabrikat/modell: Beskriv omhändertagande av urin: ☐ Förmultningstolett Fabrikat/modell: Efterkompostering:
	☐ Fosforfällning	Fabrikat/modell: (leverantörens beskrivning ska bifogas)
Efterbehandling (steg 3) (ex efterpolering av renat vatten från minirenings- verk, markbädd)	☐ Nej ☐ Ja, vad?	
Övrigt: Pumpbrunn avses installeras: ☐ Nej ☐ Ja Volym:m ³ Larm: Annat:		

Skyddsavstånd och förutsättningar

Avstånd från planerad avloppsanläggning till:			
egen vattenbrunn	m	☐ grävd ☐ borrar	djup:m
andra vattenbrunnar (inom 200 m)	m	☐ grävd ☐ borrar	djup:m
andra vattenbrunnar (inom 200 m)	m	☐ grävd ☐ borrar	djup:m
☐ Ansluten till kommunalt vatten			
Avstånd till närmaste vattendrag/sjö/bäck/dike:			

Ungefärligt avstånd från befintlig marknivå:

Till grundvattenytan:m Datum för bestämmande:

Till berg:m

Uppgifter om markmaterial:

Markmaterial består av (sand, lera, etc):

☐ Jordprovtagning med siktanalys på plats för infiltration har utförts och resultatet redovisas i bifogat protokoll.**Entreprenör**

Entreprenör (firmanamn):	Ansvarig utförare:
Postadress:	Telefon/Mobiltelefon:
	E-post:
Sakkunnig genom: ☐ Erfarenhet ☐ Certifierad i kommun ☐ Annat:	

Underskrift

Namnunderskrift:
Ort och datum:

Till ansökan/anmälan ska bifogas:

- En situationsplan (fastighetskarta) i skala 1:400/1:1000, som visar;
 - ☐ avloppsanläggningens läge
 - ☐ fastighetsgränser
 - ☐ befintliga och planerade byggnader
 - ☐ uppställningsplats för slamsugningsfordon
 - ☐ läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter (inom 200 m)
 - ☐ läge och avstånd till närbelägna borrhål för bergvärme
 - ☐ vattendrag eller dräneringar inom 50 meter från planerad infiltration/markbädd
- Vid begäran från Samhällsbyggnadsförvaltningen ska protokoll från siktanalys av provgrop/markundersökning bifogas.

Vid eventuella frågor kontakta miljö- byggenheten.**Personuppgifter**

Nybro kommun registrerar personuppgifterna som du lämnar i denna blankett för att kunna handlägga ditt ärende. Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning och Nybro kommuns program för informationssäkerhet. Dina uppgifter kommer att sparas i diariet enligt gällande dokumenthanteringsplan. Du kan läsa mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hitta kontaktuppgifter till aktuellt dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på www.nybro.se.